

Grijač zraka uljni

▪ Modeli "BV" - indirektni ispuh



Dizajn grijača:

Elektronska kontrola plamena.
Automatsko djelovanje s mogućnošću ugradnje sobnog termostata.
Plamenik od nehrđajućeg čelika.
Izmjenjivač topline.
Standardni spremnik za gorivo.
Grijači sa integriranim kotačima.
Jaka i izdržljiva konstrukcija, kućište prilikom rada ostaje hladno na dodir.
Lagan transport, jednostavno održavanje i postojana vanjska boja.
Veliki protok zraka.

SPECIFIKACIJA	Jed. mjere	BV 77 E	BV 110 E	BV 170 E	BV 290 E
Kapacitet	kW Btu/h Kcal/h	20 68.000 17.200	33 112.600 28.000	47 160.000 40.400	81 276.000 70.000
Protok zraka	m ³ /h	550	1.800	1.800	3.300
Potrošnja goriva	kg/h	1,67	2,71	3,9	6,8
Gorivo	tip	lož-ulje/diesel			
Kapacitet spremnika	l	36	65	65	105
Izlazna temperatura na udaljenosti 20 cm i 15°C	*C	90	95	105	80
Snaga motora	kW	0,3	0,65	0,65	1,06
Napon mreže	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Termostatska kontrola		da	da	da	da
Intenzitet	A	1,5	2,3	2,3	4,6
Promjer dimnjaka	mm	120	150	150	150
Otvor odvoda	mm	300	340	340	400
Težina	kg	53	64	72	104

Za zagrijavanje većih površina u ponudi se nalaze modeli za kapacitetom zagrijavanja od 81-220 kW.