

Grijač zraka uljni (II)

▪ Modeli "BV" - indirektni ispuh



Dizajn grijača:

Odvojeni plamenik od nehrđajućeg čelika.
Elektronska kontrola plamena.
Automatsko djelovanje s mogućnošću ugradnje sobnog termostata.
Ljetno-zimsko uključivanje ventilacije.
Izmjenjivač topline visoke efikasnosti.
Standardni spremnik za gorivo.
Grijači sa integriranim kotačima.
Jaka i izdržljiva konstrukcija, kućište prilikom rada ostaje hladno na dodir.
Jednostavno održavanje i duplo obojena vanjska metalna ploča.
Veliki protok zraka.

SPECIFIKACIJA	Jed.mj.	BV 460E	BV 680 E
Kapacitet	kW Btu/h Kcal/h	134 457.000 115.000	220 751.000 189.200
Protok zraka	m ³ /h	8.000	12.500
Potrošnja goriva	kg/h	11,3	18,6
Gorivo	tip	diesel/lož-ulje	diesel/lož-ulje
Snaga motora	kW	1,1	2,2
Napon mreže	V/Hz	230/50	230/50
Termostatska kontrola		moguća	moguća
Promjer dimnjaka	mm	200	200
Otvor upuha topline	mm	4x300	4x300
Težina	kg	218	373